



- 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6") i 300 mm (12"),  
wynurzalne, do krzewów
- Zasięg: 0,6 – 7,9 m (2' – 26')
- Zakres ciśnienia roboczego (570Z): 1,4 – 5,2 bara (20 – 75 psi)
- Zakres ciśnienia roboczego (570ZLP): 1,0 – 5,2 bara (15 – 75 psi)

Wszechstronny. Uniwersalny. Niezawodny. Zraszacz Toro 570Z oferuje wszystko, czego potrzebują użytkownicy indywidualni i firmy, które chcą korzystać tylko z jednej rodziny zraszaczy.



### Funkcje i zalety

#### **Woda nie wypływa spod uszczelki samooczyszczającej**

Zapobiega wypływowi wody przy wynurzaniu, umożliwiając umieszczenie większej liczby zraszaczy na tej samej sekcji.

#### **Jednocześnie zawór stopowy**

Łatwy montaż. Działa przy różnicy wysokości do 3 m (10').

#### **Niskociśnieniowy lub z udoskonaloną sprężyną powrotną**

Wybierz sprężynę najlepiej dopasowaną do warunków w terenie.

Produkt w rodzinie – zraszacz 570ZLP, wynurzający się i chowający się przy niższych ciśnieniach.

#### **Trzpień zapadkowy**

Umożliwia łatwą i pewną regulację kąta zraszania w modelach wynurzalnych.

#### **Niewielka pokrywa o średnicy 50 mm (2")**

Mniej widoczna, co zapewnia lepszą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi lub aktami wandalizmu.

### Zarządzanie wodą

#### **Bez wypływu wody podczas wynurzania!**

Dzięki zastosowaniu uszczelki samooczyszczającej, opłukiwanej tylko przy cofaniu, możliwe jest wyeliminowanie wypływu wody przy wynurzaniu, co ogranicza marnotrawstwo wody i pozwala na stosowanie większej liczby głowic na zawór. Głowica zraszacza z serii 570Z, dzięki zastosowaniu uszczelki samooczyszczającej, jest przeznaczona dla użytkowników, którzy poważnie myślą o kontroli zużycia wody.



**Specjalna uszczelka**  
zapobiegająca wypływowi wody



## Specyfikacja

### Wymiary

- Średnica obudowy:
  - 35 mm (1 3/8") w modelach 2P, 3P, 4P, 6P i 6P SI
  - 41 mm (1 5/8") w modelu 12P
  - 44 mm (1 3/4") w modelu 12P SI
- Średnica pokrywy: 50 mm (2")
- Podłączenie: 13 mm (1/2") z gwintem wewnętrznym
- Podłączenie boczne: 120 mm (4 3/4") od góry zraszacza do środka podłączenia bocznego

### Parametry pracy

- Zasięg: 0,6 – 7,9 m (2' – 26')
- Zakres ciśnienia roboczego (570Z): 1,4 – 5,2 bara (20 – 75 psi)
- Zakres ciśnienia roboczego (570ZLP): 1,0 – 5,2 bara (15 – 75 psi)
- Ciśnienie zalecane dla dysz: 2,1 bara (30 psi)
- Ciśnienie zalecane dla dysz rotacyjnych: 2,8 – 3,5 bara (40 – 50 psi)
- Wydatek wody: 0,2 – 17,0 l/min (0,05 – 4,5 gal./min)

### Cechy dodatkowe

- Wytrzymała, nierdzewna sprężyna powrotna
- Niskociśnieniowe uszczelnienie w modelach LP – 1,0 bara (15 psi) dla pomp niskociśnieniowych i pomp głębinowych
- Wszystkie obudowy dostarczone z założonym kurkiem spustowym

### Dostępne opcje

- Zawór stopowy (570CV): działa przy różnicy wysokości do 3 m (10') (nie dotyczy modeli z podłączeniem bocznym)
- 570SEAL: Uszczelka do wszystkich modeli 570Z
- Wskaźniki wyptywu wody:
  - Przystawka do nawadniania krzewów wskaźnik (102-0563)
  - Pokrywa zatraskowa (89-9752)
  - Formowana pokrywa z uszczelką (102-1211)
- 570-6X: Przedłużenie trzpienia 150 mm (6")
- 570-SR-6: Trzpień stacjonarny 150 mm (6"), podłączenie 13 mm (1/2") z gwintem zewnętrznym
- 570-SR-18: Trzpień stacjonarny 450 mm (18"), podłączenie 13 mm (1/2") z gwintem zewnętrznym
- Narzędzie do przytrzymywania trzpienia (89-6395)
- Klucz do regulacji (89-7350)

### Gwarancja

- Dwa lata



#### Lista modeli z serii 570ZLP

| Model       | Opis                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 570Z-2LP    | 570Z, 50 mm (2"), niskociśnieniowy                       |
| 570Z-3LP    | 570Z, 75 mm (3"), niskociśnieniowy                       |
| 570Z-4LP    | 570Z, 100 mm (4"), niskociśnieniowy                      |
| 570Z-6LP    | 570Z, 150 mm (6"), niskociśnieniowy                      |
| 570Z-6LPSI  | 570Z, 150 mm (6"), niskociśnieniowy, podłączenie boczne  |
| 570Z-12LP   | 570Z, 300 mm (12"), niskociśnieniowy                     |
| 570Z-12LPSI | 570Z, 300 mm (12"), niskociśnieniowy, podłączenie boczne |

Uwaga: wszystkie modele bez dysz

#### Lista modeli z serii 570Z

| Model       | Opis                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 570Z-2P     | Zraszacz 50 mm (2")                                   |
| 570Z-3P     | Zraszacz 75 mm (3")                                   |
| 570Z-4P     | Zraszacz 100 mm (4")                                  |
| 570Z-4PCOM  | Zraszacz 100 mm (4"), z zaworem stopowym              |
| 570Z-6P     | Zraszacz 150 mm (6")                                  |
| 570Z-6PSI   | Zraszacz 150 mm (6"), obudowa z podłączeniem bocznym  |
| 570Z-6PCOM  | Zraszacz 150 mm (6"), z zaworem stopowym              |
| 570Z-12P    | Zraszacz 300 mm (12")                                 |
| 570Z-12PSI  | Zraszacz 300 mm (12"), obudowa z podłączeniem bocznym |
| 570Z-12PCOM | Zraszacz 300 mm (12"), z zaworem stopowym             |
| 570S        | Przystawka do nawadniania krzewów                     |

Uwaga: wszystkie modele bez dysz

### Seria 570ZLP – Wskazówki dotyczące zamawiania

| 570X-XXLP-XX-COM-E                          |                                                     |                                      |                        |                              |                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Model                                       | Wysokość wynurzenia                                 |                                      | Opcjonalnie            | Opcjonalnie                  | Opcjonalnie             |
| 570X                                        | XXXL                                                |                                      | SI                     | COM                          | E                       |
| Z—trawnikowy wynurzalny i wysoki wynurzalny | 2LP—50 mm (2")<br>3LP—75 mm (3")<br>4LP—100 mm (4") | 6LP—150 mm (6")<br>12LP—300 mm (12") | SI—podłączenie boczne* | COM – zawór Check-O-Matic™** | E—wskaźnik wyptywu wody |

Przykład: zamawiając zraszacz z serii 570ZLP (niskociśnieniowy) o wysokości wynurzenia 150 mm (6") z zaworem stopowym, należy podać: 570Z-6LP COM

### Seria 570Z – Wskazówki dotyczące zamawiania

| 570X-XXP-XX-COM-E                                           |                                                     |                                      |                        |                            |                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Model                                                       | Wysokość wynurzenia                                 |                                      | Opcjonalnie            | Opcjonalnie                | Opcjonalnie             |
| 570X                                                        | XXP                                                 |                                      | SI                     | COM                        | E                       |
| S—do krzewów<br>Z—trawnikowy wynurzalny i wysoki wynurzalny | 2LP—50 mm (2")<br>3LP—75 mm (3")<br>4LP—100 mm (4") | 6LP—150 mm (6")<br>12LP—300 mm (12") | SI—podłączenie boczne* | COM—zawór Check-O-Matic™** | E—wskaźnik wyptywu wody |

Przykład: zamawiając zraszacz z serii 570Z o wysokości wynurzenia 150 mm (6") z zaworem stopowym, należy podać: 570Z-6P COM

\*Dostępne dla modeli 150 mm (6") i 300 mm (12").

\*\*Dostępne dla modeli bez podłączenia bocznego oprócz modeli 50 mm (2") i 75 mm (3").