

- Podłączenie: ½"
- Zasięg: 6,1 – 10,7 m (20' – 35')
- Zakres ciśnienia roboczego: 2,0 – 3,4 bara (30 – 50 psi)



Wejdź na **Toro.com**, aby
dowiedzieć się więcej

Tam, gdzie nie sprawdzają się głowice zraszające, a pełnowymiarowy zraszacz rotacyjny jest rozwiązaniem na wyrast, warto użyć serii Mini 8 firmy Toro®. Seria Mini 8 została zaprojektowana z myślą o pokryciu trudnego obszaru od 6,1 m (20') do 10,7 m (35') i zapewnia doskonałe nawadnianie terenu.



*Komplet dysz – pięć
wymiennych dysz – dostarczany
z zainstalowaną dyszą 1.5*

Funkcje i zalety

Widoczny od góry zraszacz

Zapewnia łatwą regulację w zakresie 40° – 360° z optycznym wskazaniem zmiany kąta nawadniania na skali.

Śruba regulacji zasięgu ze stali nierdzewnej

Umożliwia redukcję o 25%.

Uszczelnienie aktywowane ciśnieniowo

Uszczelnienie i solidny mechanizm przekładniowy zapewniają wyższą niezawodność.

Z mechanizmem zapadkowym

Do łatwej regulacji lewego kąta.

Pięć wymiennych dysz

Zaspokajają zróżnicowane wymogi w zakresie wydatku i zasięgu (fabrycznie zainstalowana dysza 1.5).

Zraszacz sektorowy i pełnoobrotowy w jednym modelu

Wygoda i możliwość ograniczenia zapasów magazynowych.

Zarządzanie wodą

Nie za duża i nie za mała – seria Mini 8 jest w sam raz



Przy użyciu zestawu mniejszych dysz uzyskuje się niższy wydatek na mniejszych obszarach, co przekłada się na bardziej wydajne nawadnianie i oszczędność wody. W porównaniu z typowymi zraszczeniami pozwala to zaoszczędzić na ilości głowic, co z kolei pozwala zmniejszyć liczbę wymaganych zaworów i sekcji. Seria Mini 8 zapewnia oszczędność środków finansowych i lepsze zarządzanie wodą.



Ustawienie kąta nawadniania jest widoczne od góry zraszacza



Skala kąta nawadniania

Użyj płaskiego wkrętaka w celu obrócenia. Odczytaj zmianę kąta nawadniania na skali kąta nawadniania w miarę obracania wkrętaka. Strzałka wskazuje stopnie kąta nawadniania.

Wymiary

- Wysokość obudowy: 150 mm (6")
- Wysokość wynurzenia trzpienia: 95 mm (3 3/4")
- Średnica pokrywy zraszacza: 45 mm (1 3/4")
- Średnica pokrywy: 57 mm (2 1/4")
- Podłączenie: 1/2" z gwintem wewnętrznym

Parametry pracy

- Zasięg: 6,1 – 10,7 m (20' – 35')
- Zakres ciśnienia roboczego: 2,0 – 4,1 bara (30 – 60 psi)
- Wydatek wody: 3,0 – 12,9 l/min (0,80 – 3,40 gal./min)
- Trajektoria: 25°

Dostępne opcje

- MINI8-CV – zawór stopowy – działa przy różnicy wysokości do 2,4 m (8') (opakowanie 25 szt.)
- 102-2024 – narzędzie do regulacji

Gwarancja

- Dwa lata



Opcjonalny zawór stopowy

Zapobiega wypływowi wody po zakończeniu cyklu pracy oraz zakłóceniom pracy zraszacza.

Parametry techniczne zraszacza Mini 8 – jednostki metryczne

Dysza	bar	Wydatek wody l/min	Zasięg	Wlk. opadu	
				▲	■
0.75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1.0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1.5	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2.0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3.0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

Zasięg podano w metrach. Dane przy kącie 360°.

*△ Wielkości opadu podano dla rozstawu trójkątnego w mm na godzinę, obliczone przy średnicy 50%.
 *▽ Wielkości opadu podano dla rozstawu kwadratowego w mm na godzinę, obliczone przy średnicy 50%.
 Wszystkie parametry pracy przy ciśnieniu roboczym podanym u podstawy zraszacza.
 * Dysza zainstalowana fabrycznie.

Lista modeli serii Mini 8

Model	Opis
MINI8-4P	Zraszacz rotacyjny Mini 8, 100 mm (4"), trawnikowy, wynurzalny

Wskazówki dotyczące zamawiania

MINI8-4P-XX-XX				
Opis	Wysokość obudowy	Dysza		Opcjonalnie
MINI8	4P	XX		XX
MINI8 – zraszacz rotacyjny Mini 8	4P – trawnikowy, wynurzalny	75 – 0.75 10 – 1.0 15 – 1.5	20 – 2.0 30 – 3.0	CV – zawór stopowy
Przykład: zraszacz z serii Mini 8 z dyszą 3.0 będzie oznaczony jako: MINI8-4P-30				

Uwaga: MINI8-CV dostępny w opakowaniach po 25 szt.