

- **Podłączenie:** ¾"
- **Zasięg:** 7,6 – 15,2 m (25' – 50')
- **Zakres ciśnienia roboczego:** 1,7 – 4,8 bara (25 – 70 psi)



Wejdź na **Toro.com**, aby dowiedzieć się więcej

Nowe zraszacze rotacyjne Toro® z serii T5 RapidSet posiadają cechy, które zaspokajają typowe potrzeby w zakresie nawadniania terenu. Dodatkowo charakteryzują się właściwościami, które zadziwią użytkownika. Zraszacz rotacyjny T5 oferuje dodatkowy cal wynurzenia w porównaniu do większości konkurencyjnych produktów. Wszystkie modele są obecnie dostępne z opcjonalną funkcją RapidSet® umożliwiającą szybką i łatwą regulację kąta nawadniania – BEZ POMOCY NARZĘDZI. Zraszacz rotacyjny T5 to urządzenie, które sprawdza się doskonale w codziennym użytkowaniu.



## Dysze

Geometria powierzchni czołowej dyszy umożliwia rozbięcie strumienia wody.



Elementy prostujące strumień wyrównują przepływ wody za dyszą.



## Funkcje i zalety

### Wynurzalny 127 mm (5")

W łatwy sposób zastępuje wiele konkurencyjnych zraszaczy 100mm (4") mających takie same rozmiary, a jednak pozwalający na wynurzenie trzpienia o jeden cal (2,5cm) więcej.

### Standardowa pokrywa gumowa

Górna część zraszacza osłonięta wytrzymałą pokrywą gumową w celu zminimalizowania ryzyka urazu.

### Dysze z technologią Airfoil™

Dysza rotacyjna serii T5 RapidSet® dostarczana jest w formie kompletnego zestawu 8 dysz standardowych (trajektoria 25°) i 4 dysz o niskiej trajektorii (10°), w której zastosowana została oczekująca na patent technologia Airfoil zapewniająca strefę niskiego ciśnienia tuż poniżej strumienia głównego w celu zagwarantowania delikatnego kierowania wody i niezrównanego w swojej klasie równomiernego nawadniania bez splukiwania nowo posianych nasion.

### Zawór stopowy

Sprawdza się przy różnicy wysokości do 2,1m (7').

### Regulacja kąta nawadniania od góry zraszacza

Minimalny kąt nawadniania, zraszacz T5 wynosi 40°, a maksymalny 360°. Regulacja kąta nawadniania wykonywana jest za pomocą niewielkiego śrubokręta od góry zraszacza, w trakcie jego wynurzania lub chowania.

### Regulacja kąta nawadniania RapidSet®

Łatwa, beznarzędziowa regulacja kąta nawadniania, bez ryzyka uszkodzenia turbinki zraszacza w wyniku nadmiernego przesilenia mechanizmu podczas jego regulacji.

## Lista modeli serii T5

| Model    | Opis                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| T5P-RS   | Zraszacz wynurzalny 127 mm (5") trawnikowy bez zaworu stopowego          |
| T5PCK-RS | Zraszacz wynurzalny 127 mm (5") trawnikowy z zaworem stopowym            |
| T5PE-RS  | Zraszacz wynurzalny 127 mm (5") trawnikowy bez zaworu stopowego RapidSet |
| T5S-RS   | Do krzewów                                                               |
| T5SE-RS  | Do krzewów, wskaźnik wypływu wody                                        |
| T5HP-RS  | 305 mm (12") wysoki, wynurzalny                                          |
| T5HPE-RS | 305 mm (12") wysoki, wynurzalny                                          |



## Specyfikacja

### Wymiary

|                   | <i>Trawnikowy, wynurzalny</i> | <i>Do krzewów</i> | <i>HP</i>     |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Średnica obudowy: | 57 mm (2¼")                   | 57 mm (2¼")       | 57 mm (2¼")   |
| Średnica pokrywy: | 67 mm (2½")                   | nie dotyczy       | 67 mm (2½")   |
| Wysokość:         | 190 mm (7½")                  | 196 mm (7¾")      | 429 mm (16⅞") |

### Parametry pracy

- Zasięg: 7,6 – 15,2 m (25' – 50')
- Wydatek wody: 2,8 – 36,5 l/min (0,76 – 9,63 gal./min)
- Zakres ciśnienia roboczego: 1,7 – 4,8 bara (25 – 70 psi)
- Trajektoria: 25° standard, 10° niska
- Wysokość wynurzenia trzpienia: 127 mm (5")
- Podłączenie: ¾"
- Fabrycznie zainstalowana dysza #3,0

### Dostępne opcje

- Zawór stopowy
- Regulacja kąta nawadniania RapidSet®

### Gwarancja

- Pięć lat

## Parametry zraszacza T5 (jednostki metryczne)

| Dysza | Ciśnienie bar | Zasięg (m) | Wydatek m³/godz. | Wydatek l/min | Wielkość opadu (mm/godz.) |       |
|-------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------------------|-------|
|       |               |            |                  |               | ■                         | ▲     |
| 1,5   | 1,7           | 10,06      | 0,26             | 4,4           | 5,16                      | 5,96  |
|       | 2,0           | 10,18      | 0,28             | 4,7           | 5,44                      | 6,29  |
|       | 2,5           | 10,40      | 0,32             | 5,3           | 5,90                      | 6,82  |
|       | 3,0           | 10,62      | 0,35             | 5,9           | 6,27                      | 7,25  |
|       | 3,5           | 10,67      | 0,38             | 6,3           | 6,69                      | 7,73  |
|       | 4,0           | 10,76      | 0,40             | 6,7           | 6,99                      | 8,07  |
| 2,0   | 4,5           | 10,97      | 0,43             | 7,1           | 7,09                      | 8,19  |
|       | 1,7           | 10,67      | 0,33             | 5,5           | 5,79                      | 6,68  |
|       | 2,0           | 10,79      | 0,36             | 6,0           | 6,20                      | 7,16  |
|       | 2,5           | 11,01      | 0,42             | 7,0           | 6,89                      | 7,96  |
|       | 3,0           | 11,23      | 0,47             | 7,8           | 7,46                      | 8,62  |
|       | 3,5           | 11,28      | 0,51             | 8,4           | 7,94                      | 9,17  |
| 2,5   | 4,0           | 11,28      | 0,54             | 9,0           | 8,52                      | 9,83  |
|       | 4,5           | 11,28      | 0,59             | 9,8           | 9,21                      | 10,64 |
|       | 1,7           | 10,67      | 0,40             | 6,6           | 6,98                      | 8,07  |
|       | 2,0           | 10,79      | 0,44             | 7,3           | 7,53                      | 8,70  |
|       | 2,5           | 11,01      | 0,51             | 8,5           | 8,41                      | 9,71  |
|       | 3,0           | 11,23      | 0,57             | 9,5           | 8,99                      | 10,39 |
| 3,0   | 3,5           | 11,28      | 0,61             | 10,2          | 9,62                      | 11,11 |
|       | 4,0           | 11,28      | 0,65             | 10,9          | 10,27                     | 11,86 |
|       | 4,5           | 11,28      | 0,69             | 11,5          | 10,89                     | 12,58 |
|       | 1,7           | 10,97      | 0,50             | 8,3           | 8,30                      | 9,58  |
|       | 2,0           | 11,22      | 0,54             | 8,9           | 8,52                      | 9,84  |
|       | 2,5           | 11,66      | 0,60             | 10,1          | 8,88                      | 10,25 |
| 4,0   | 3,0           | 12,10      | 0,68             | 11,3          | 9,25                      | 10,68 |
|       | 3,5           | 12,19      | 0,75             | 12,6          | 10,15                     | 11,72 |
|       | 4,0           | 12,19      | 0,82             | 13,6          | 11,01                     | 12,72 |
|       | 4,5           | 12,19      | 0,86             | 14,4          | 11,61                     | 13,41 |
|       | 1,7           | 11,28      | 0,67             | 11,2          | 10,54                     | 12,17 |
|       | 2,0           | 11,64      | 0,72             | 12,1          | 10,69                     | 12,34 |
| 5,0   | 2,5           | 12,27      | 0,82             | 13,7          | 10,92                     | 12,61 |
|       | 3,0           | 12,71      | 0,91             | 15,2          | 11,30                     | 13,04 |
|       | 3,5           | 12,80      | 0,98             | 16,3          | 11,92                     | 13,77 |
|       | 4,0           | 12,89      | 1,04             | 17,3          | 12,49                     | 14,42 |
|       | 4,5           | 13,11      | 1,10             | 18,4          | 12,83                     | 14,81 |
|       | 1,7           | 11,89      | 0,85             | 14,2          | 12,05                     | 13,92 |
| 6,0   | 2,0           | 12,13      | 0,92             | 15,3          | 12,50                     | 14,44 |
|       | 2,5           | 12,57      | 1,04             | 17,3          | 13,15                     | 15,18 |
|       | 3,0           | 13,02      | 1,14             | 19,0          | 13,44                     | 15,51 |
|       | 3,5           | 13,46      | 1,24             | 20,7          | 13,73                     | 15,86 |
|       | 4,0           | 13,72      | 1,33             | 22,2          | 14,14                     | 16,33 |
|       | 4,5           | 13,72      | 1,39             | 23,1          | 14,73                     | 17,01 |
| 8,0   | 1,7           | 11,89      | 0,95             | 15,9          | 13,50                     | 15,59 |
|       | 2,0           | 12,38      | 1,04             | 17,4          | 13,65                     | 15,76 |
|       | 2,5           | 13,22      | 1,21             | 20,1          | 13,79                     | 15,92 |
|       | 3,0           | 13,88      | 1,35             | 22,4          | 13,96                     | 16,12 |
|       | 3,5           | 14,20      | 1,45             | 24,2          | 14,42                     | 16,65 |
|       | 4,0           | 14,42      | 1,55             | 25,9          | 14,93                     | 17,24 |
|       | 4,5           | 14,63      | 1,65             | 27,4          | 15,39                     | 17,77 |
|       | 1,7           | 10,97      | 1,31             | 21,8          | 21,69                     | 25,05 |
|       | 2,0           | 11,83      | 1,43             | 23,8          | 20,43                     | 23,59 |
|       | 2,5           | 13,26      | 1,64             | 27,3          | 18,65                     | 21,54 |
|       | 3,0           | 14,14      | 1,80             | 29,9          | 17,96                     | 20,74 |
|       | 3,5           | 14,50      | 1,95             | 32,4          | 18,51                     | 21,37 |
|       | 4,0           | 14,81      | 2,08             | 34,7          | 18,99                     | 21,93 |
|       | 4,5           | 15,24      | 2,20             | 36,7          | 18,97                     | 21,91 |

1. Wielkości opadu podano dla połowy obrotu
2. ■ rozstawa kwadratowa obliczona przy średnicy 50%
3. ▲ rozstawa trójkątna obliczona przy średnicy 50%

## Parametry dyszy o niskiej trajektorii serii T5 (jednostki metryczne)

| Dysza | Ciśnienie bar | Zasięg m. | Wydatek m³/godz. | Wydatek l/min | Wielkość opadu (mm/godz.) |       |
|-------|---------------|-----------|------------------|---------------|---------------------------|-------|
|       |               |           |                  |               | ■                         | ▲     |
| 1.0LA | 1,7           | 7,62      | 0,17             | 2,8           | 5,79                      | 6,68  |
|       | 2,0           | 7,99      | 0,19             | 3,1           | 5,84                      | 6,74  |
|       | 2,5           | 8,53      | 0,22             | 3,6           | 5,93                      | 6,84  |
|       | 3,0           | 8,53      | 0,23             | 3,8           | 6,29                      | 7,26  |
|       | 3,5           | 8,71      | 0,25             | 4,1           | 6,52                      | 7,53  |
|       | 4,0           | 8,84      | 0,27             | 4,4           | 6,82                      | 7,88  |
| 1.5LA | 4,5           | 8,84      | 0,28             | 4,7           | 7,27                      | 8,39  |
|       | 1,7           | 8,23      | 0,25             | 4,2           | 7,38                      | 8,52  |
|       | 2,0           | 8,60      | 0,27             | 4,5           | 7,38                      | 8,52  |
|       | 2,5           | 9,18      | 0,31             | 5,2           | 7,39                      | 8,53  |
|       | 3,0           | 9,40      | 0,34             | 5,7           | 7,68                      | 8,87  |
|       | 3,5           | 9,45      | 0,38             | 6,3           | 8,41                      | 9,71  |
| 2.0LA | 4,0           | 9,45      | 0,41             | 6,8           | 9,13                      | 10,55 |
|       | 4,5           | 9,45      | 0,43             | 7,2           | 9,67                      | 11,16 |
|       | 1,7           | 8,84      | 0,32             | 5,3           | 8,14                      | 9,40  |
|       | 2,0           | 9,08      | 0,35             | 5,8           | 8,41                      | 9,72  |
|       | 2,5           | 9,49      | 0,40             | 6,7           | 8,89                      | 10,27 |
|       | 3,0           | 9,71      | 0,45             | 7,6           | 9,64                      | 11,14 |
|       | 3,5           | 9,93      | 0,49             | 8,2           | 9,98                      | 11,52 |
|       | 4,0           | 10,06     | 0,52             | 8,7           | 10,37                     | 11,98 |
|       | 4,5           | 10,06     | 0,56             | 9,3           | 11,00                     | 12,70 |

## Wskazówki dotyczące zamawiania – zraszacz T5

| T5X-XXXX-XX-X                                                                                                       |  |                            |                 |                 |                                |                                                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Opis                                                                                                                |  | Wysokość obudowy           |                 | Dysza           |                                | Opcjonalnie                                                                            | Opcjonalnie             |
| T5                                                                                                                  |  | P                          |                 | XXXX            |                                | XX                                                                                     | E                       |
| T5—T5                                                                                                               |  | P—trawnikowy<br>wynurzalny | 15—1,5 gal./min | 40—4,0 gal./min | Dysza o niskim kącie zraszania | CK—Check-O-Matic*<br>RS – RapidSet (tylko ze<br>zraszaczem wynurzalnym<br>trawnikowym) | E—wskaźnik wypływu wody |
|                                                                                                                     |  | S—do krzewów               | 20—2,0 gal./min | 50—5,0 gal./min |                                |                                                                                        |                         |
|                                                                                                                     |  | HP—wysoki wynurzalny       | 25—2,5 gal./min | 60—6,0 gal./min | 15LA — 1,5 gal./min            |                                                                                        |                         |
|                                                                                                                     |  |                            | 30—3,0 gal./min | 80—8,0 gal./min | 20LA—2,0 gal./min              |                                                                                        |                         |
|                                                                                                                     |  |                            |                 |                 | 30LA—3,0 gal./min              |                                                                                        |                         |
| Przykład: zraszacz trawnikowy wynurzalny z serii T5, z dyszą o wydatku 2,5 gal./min zostanie oznaczony jako: T5P-25 |  |                            |                 |                 |                                |                                                                                        |                         |

Przykład: zraszacz trawnikowy wynurzalny z serii T5, z dyszą o wydatku 2,5 gal./min zostanie oznaczony jako: T5P-25